







**Прайс-лист на элементы фасадной системы «А-2FS» из оцинкованной стали
(для облицовки керамогранитными плитами - керамогранит)**

Артикул	Рис.	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
П		Вертикальная направляющая (профиль П-образный) 15×60×15×2500 мм	м.п.	78,6
К 120		Кронштейн усиленный 120/80×80 мм	шт.	36,4
К 150		Кронштейн усиленный 150/80×80 мм	шт.	42,4
К 190		Кронштейн усиленный 190/80×80 мм	шт.	53,7
К 230		Кронштейн стандартный 230/80×80 мм	шт.	65,1
К 270		Кронштейн стандартный 270/80×80 мм	шт.	76,4
К 300		Кронштейн стандартный 300/80×80 мм	шт.	84,8
У 110		Удлинитель кронштейна 110/80×80 мм	шт.	31,1
ПШ		Термоизолирующая прокладка 80×80×2 мм	шт.	3,7
FS2		Кляммер рядовой	шт.	12,7
FS2-1		Кляммер стартовый	шт.	10,4
БС		Болт М8×20 гайка, шайба (комплект)	к-кт	6,84
4,8×12		Заклепка 4,8×12 ст./ст.	шт.	1,5
4×8		Заклепка 4×10 нерж./нерж.	шт.	2,3
4×8		Заклепка 4×10 нерж./нерж.	шт.	2,3

**Расчет стоимости 1 м² системы «А-2FS» на площадь 41,65 м²
(при размере керамогранитных плит 600×600 мм)**

Наименование	Ед. изм.	Расход на 1 м ²	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Вертикальная направляющая П	м.п.	2,02	78,6	158,8
Кронштейн стандартный К 120	шт.	1,66	36,4	60,4
Удлинитель кронштейна У 110	шт.	1,66	31,1	51,6
Термоизолирующая прокладка ПШ	шт.	1,66	3,7	6,2
Кляммер рядовой	шт.	2,76	12,7	35,1
Кляммер стартовый	шт.	1,1	10,4	11,5
Болт М8×20 гайка, шайба (комплект)	к-кт	1,66	6,9	11,5
Зак. 4,8×12 ст./ст. креп. удл-ля к кронштейну	шт.	6,64	1,5	10,0
Зак. 4×10 нерж./нерж. крепл. к направляющей	шт.	3,32	2,3	7,6
Зак. 4×10 нерж./нерж. крепления кляммеров	шт.	7,73	2,3	17,8
ИТОГО за 1 м² фасадной системы А-2FS (оцинк.)			370,5 руб.	

Примечание:

*Стоимость анкера не включена в комплект фасадной системы.

*Стоимость фасадной системы «А-2FS» на 1 м² линейного фасада варьируется в зависимости от сложности фасада.